







Artikelnummer	61400	61800	62480	62880
Model	DS-2CD2046G2-I	DS-2CD2086G2-I	DS-2CD2T46G2-4I	DS-2CD2T86G2-4I
				
Beeldsensor	1/3" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolutie	4 MP (2688 × 1520)	8 MP (3840 × 2160)	4 MP (2688 × 1520)	8 MP (3840 × 2160)
Lichtgevoeligheid	Kleur: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC AAN)	Kleur: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC AAN)	Kleur: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC AAN)	Kleur: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC AAN)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lens	2.8 mm vaste lens	2.8 mm vaste lens	4 mm vaste lens	2.8 mm vaste lens
Max. IR afstand	Tot 40 m	Tot 40 m	Tot 80 m	Tot 80 m
VCA	Bewegingsdetectie (classificatie van menselijke en voertuigdoelen), video sabotage alarm, detectie lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie gebiedsentree, detectie gebiedsuittrekking, gezichtsopname	Bewegingsdetectie (classificatie van menselijke en voertuigdoelen), video sabotage alarm, detectie lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie gebiedsentree, detectie gebiedsuittrekking, gezichtsopname	Bewegingsdetectie (classificatie van menselijke en voertuigdoelen), video sabotage alarm, detectie lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie gebiedsentree, detectie gebiedsuittrekking, gezichtsopname	Bewegingsdetectie (classificatie van menselijke en voertuigdoelen), video sabotage alarm, detectie lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie gebiedsentree, detectie gebiedsuittrekking, gezichtsopname
Frame Rate	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Beschermingsniveau	IP67	IP67	IP67	IP67
Montagedoos	DS-1280ZJ-XS (artnr. 69100)	DS-1280ZJ-XS (artnr. 69100)	DS-1280ZJ-S (artnr. 69200)	DS-1280ZJ-S (artnr. 69200)
Wandbeugel	-	-	-	-
Mastbeugel	-	-	DS-1275ZJ-S-SUS (artnr. 69220)	DS-1275ZJ-S-SUS (artnr. 69220)

Artikelnummer	63400	64400	65400	65800
Model	DS-2CD2646G2-IZS	DS-2CD2146G2-I	DS-2CD2346G2-I	DS-2CD2386G2-I
				
Beeldsensor	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolutie	4 MP (2688 × 1520)	4 MP (2688 × 1520)	4 MP (2688 × 1520)	8 MP (3840 × 2160)
Lichtgevoeligheid	Kleur: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC AAN)	Kleur: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC AAN)	Kleur: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC AAN)	Kleur: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC AAN)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lens	2.8 tot 12 mm gemotoriseerde lens	2.8 mm vaste lens	2.8 mm vaste lens	2.8 mm vaste lens
Max. IR afstand	Tot 60 m	Tot 30 m	Tot 30 m	Tot 30 m
VCA	Bewegingsdetectie (classificatie van menselijke en voertuigdoelen), video sabotage alarm, detectie lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie gebiedsentree, detectie gebiedsuittrekking, gezichtsopname	Bewegingsdetectie (classificatie van menselijke en voertuigdoelen), video sabotage alarm, detectie lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie gebiedsentree, detectie gebiedsuittrekking, gezichtsopname	Bewegingsdetectie (classificatie van menselijke en voertuigdoelen), video sabotage alarm, detectie lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie gebiedsentree, detectie gebiedsuittrekking, gezichtsopname	Bewegingsdetectie (classificatie van menselijke en voertuigdoelen), video sabotage alarm, detectie lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie gebiedsentree, detectie gebiedsuittrekking, gezichtsopname
Frame Rate	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Beschermingsniveau	IP66, IK10	IP67, IK10	IP67	IP67
Montagedoos	-	DS-1280ZJ-DM46 (artnr. 69522)	DS-1280ZJ-DM21 (artnr. 69521)	DS-1280ZJ-DM21 (artnr. 69521)
Wandbeugel	-	DS-1272ZJ-120 (artnr. 69510)	DS-1273ZJ-140 (artnr. 69520)	DS-1273ZJ-140 (artnr. 69520)
Mastbeugel	DS-1275ZJ-S-SUS (artnr. 69220)	-	DS-1275ZJ-SUS (artnr. 69410)	DS-1275ZJ-SUS (artnr. 69410)



Artikelnummer	66400	66800	67400	67800
Model	DS-2CD2746G2-IZS	DS-2CD2786G2-IZS	DS-2CD2H46G2-IZS	DS-2CD2H86G2-IZS
				
Beeldsensor	1/3" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolutie	4 MP (2688 × 1520)	8 MP (3840 × 2160)	4 MP (2688 × 1520)	8 MP (3840 × 2160)
Lichtgevoeligheid	Kleur: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC AAN)	Kleur: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC AAN)	Kleur: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC AAN)	Kleur: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC AAN)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lens	2.8 tot 12 mm gemotoriseerde lens	2.8 tot 12 mm gemotoriseerde lens	2.8 tot 12 mm gemotoriseerde lens	2.8 tot 12 mm gemotoriseerde lens
Max. IR afstand	Tot 40 m	Tot 40 m	Tot 40 m	Tot 40 m
VCA	Bewegingsdetectie (classificatie van menselijke en voertuigdoelen), video sabotage alarm, detectie lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie gebiedsentree, detectie gebiedsuitsluiting, gezichtsopname	Bewegingsdetectie (classificatie van menselijke en voertuigdoelen), video sabotage alarm, detectie lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie gebiedsentree, detectie gebiedsuitsluiting, gezichtsopname	Bewegingsdetectie (classificatie van menselijke en voertuigdoelen), video sabotage alarm, detectie lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie gebiedsentree, detectie gebiedsuitsluiting, gezichtsopname	Bewegingsdetectie (classificatie van menselijke en voertuigdoelen), video sabotage alarm, detectie lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie gebiedsentree, detectie gebiedsuitsluiting, gezichtsopname
Frame Rate	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Beschermingsniveau	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10
Montagedoos	-	-	-	-
Wandbeugel	DS-1473ZJ-155 (artnr. 69610)	DS-1473ZJ-155 (artnr. 69610)	DS-1273ZJ-135 (artnr. 69710)	DS-1273ZJ-135 (artnr. 69710)
Mastbeugel	DS-1475ZJ-SUS (artnr. 69400)	DS-1475ZJ-SUS (artnr. 69400)	DS-1475ZJ-SUS (artnr. 69400)	DS-1475ZJ-SUS (artnr. 69400)

Artikelnummer	68400	46000	46200	46300
Model	DS-2DE2A404IW-DE3	DS-2DE4A425IW-DE	DS-2DE44251W-DE(S6)	DS-2DE2204IW-DE3/W
				
Beeldsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolutie	4 MP (2688 × 1520)	4 MP (2560 × 1440)	4 MP (2560 × 1440)	2 MP (1920 × 1080)
Lichtgevoeligheid	Kleur: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC AAN)	Kleur: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC AAN)	Kleur: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC AAN)	Kleur: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC AAN)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	90 dB
Lens	2.8 tot 12 mm gemotoriseerde lens	4.8 tot 120 mm gemotoriseerde lens	4.8 tot 120 mm gemotoriseerde lens	2.8 tot 12 mm gemotoriseerde lens
Max. IR afstand	Tot 20 m	Tot 50 m	Tot 100 m	Tot 20 m
VCA	Bewegingsdetectie, video sabotage alarm, detectie lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie gebiedsentree, detectie gebiedsuitsluiting	Bewegingsdetectie, sabotage detectie, alarm in- en uitgang, audio-uitzonderingsdetectie, gezichtsdetectie, inbraakdetectie, lijnoverschrijdingsdetectie, detectie, regio ingang detectie, regio uitgang detectie, onbeheerde bagage detectie, objectverwijdering detectie	Audio uitzondering, bewegingsdetectie, video sabotage alarm, inbraakdetectie, detectie van lijnoverschrijding, detectie van regio-ingang, detectie van regio-uitgang, detectie van onbeheerde bagage, detectie van objectverwijdering	Bewegingsdetectie, video sabotage detectie, inbraakdetectie, detectie van lijnoverschrijdingen, detectie van audio-uitzonderingen
Frame Rate	50 Hz: 25 fps (2688 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Beschermingsniveau	IP66, IK10	IP66	IP66	-
Wandbeugel	DS-1294ZJ-PT (artnr. 69840)	DS-1605ZJ (artnr. 46100)	DS-1604ZJ (artnr. 46201)	DS-1294ZJ (artnr. 46301)
Mastbeugel	-	DS-1275ZJ-SUS (artnr. 69410)	DS-1604ZJ-pole (artnr. 69811)	-